



KAI SM
KAI PLUG-IN

DE RIGO
SURFRIGO 

Banco a servizio tradizionale con vetro a curva singola, apertura a pistoncini (modello P) o a compasso (modello C), per l'esposizione e la vendita di carni, salumi, formaggi e gastronomia confezionata.

Caratterizzato da una geometria essenziale, il banco KAI presenta un'eccellente rapporto qualità/prezzo.

GB
Serve over counter with single curve front tempered glass with upward glass opening by means of hydraulic rams and downward swinging glass. Suitable for the display of fresh meat, sausages and delicatessen.
Kai presents a perfect quality-price ratio.

F
Vitrine traditionnelle en froid ventilé avec superstructure en vitres courbes avec ouverture par verins ou par compas (aussi disponible version libre service avec vitres bas). Optimale pour l'exposition et la vente de viande, charcuterie, fromages et produits traiteurs.
Excellent rapport qualité/prix.

D
Umluft-Theke mit gebogenem Glasaufsatz; die Scheiben aus Sicherheitsglas lassen sich durch Kolben (Kai P) oder mittels Scharnieren (Kai C) öffnen; auch als Selbstbedienungstheke erhältlich. Die Theke ist für die Ausstellung und den Verkauf von Fleisch, Milchprodukten und Delikatessen geeignet und zeichnet sich durch essentielle Geometrie aus; somit wird ein optimales Preis-Leistungsverhältnis garantiert.

E
Vitrina servicio asistido con vidrio curvo, apertura hacia alto o hacia abajo, para exposición y venta de carnes, charcutería y gastronomía. Caracterizada por un diseño moderno y esencial, la vitrina KAI tiene una excelente relación precio-calidad.


RUS
Переднее гнутое стекло прилавка изготовлено из каленного стекла и оборудовано гидравлическими поршнями-подъемниками (мод. P) или стеклами могут откидываться на себя (мод. C). Он предназначен для демонстрации колбасных изделий, свежего мяса, деликатесов и прочего.
Соотношение цена-качество прилавка KAI приятно Вас обрадуют.



» Alta qualità, basso prezzo.
» High quality, low price.




» Ottimizzazione spazio nel trasporto (possibilità di caricare due banchi affiancati sia nel pianale del camion che del container).
» Loading space optimization (it is possible to load two counters side by side on trucks and containers).




» Ottimo compromesso superficie espositiva/ridotte dimensioni esterne.
» Excellent display surface despite reduced overall dimensions.


SM




PLUG-IN




CORNERS / ANGOLI



HOT SECTION / TAVOLA CALDA



Kai
» Disponibile versione L.S.
» Self-service version available.



Kai Plug-in:
» Mobile dotato di sportelli posteriori per accesso alla riserva refrigerata.
» Cabinet with back doors to access to back storages.

technical data KAI PLUG-IN			SERVIZIO TRADIZIONALE / ASSISTED SALE - KAI "P"														SERVIZIO TRADIZIONALE / ASSISTED SALE KAI "C"														LIBERO SERVIZIO / SELF SERVICE													
			M2							M1							M2							M1							M2							M1						
Lunghezza length/ longueur/ Länge/ longitud/ длина	mm		937	1250	1562	1875	2500	3125	3750	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750							
Spessore spalla thickness of end/ epaisseur joue/ seitenteil dicke espesor del lateral/ толщина боковин	mm		40							40							40							40							40							40						
Superficie espositiva TDA display area/ surface d'exposition/ Ausstellungsfläche/ superficie espositiva/ выкладка	m²		0,6	0,91	1,05	1,2	1,80	2,1	2,8	0,6	0,91	1,05	1,2	1,80	2,1	2,8	0,88	1,21	1,4	1,77	2,34	2,8	3,46	0,88	1,21	1,4	1,77	2,34	2,8	3,46	0,88	1,21	1,4	1,77	2,34	2,8	3,46							
Volume lordo gross loading capacity/ capacité de chargement brut/ Inhalt capacidad de carga bruta/ объем brutto	dm³		187	250	313	375	500	687	750	187	250	313	375	500	687	750	187	250	310	375	500	620	750	187	250	310	375	500	620	750	187	250	310	375	500	620	750							
Potenza elettrica nominale rating power/ puissance absorbée/ Leistungsaufnahme/ potencia absorbida/ номинальная электрическая мощность	watt		431	445	833	877	1059	1346	1373	431	445	833	877	1059	1346	1373	410	417	798	835	1003	1276	1289	410	417	798	835	1003	1276	1289	410	417	798	835	1003	1276	1289							
Potenza elettrica assorbita in sbrinamento defrosting power/ puissance pour le dégivrage/ Abtaungsleistungsaufnahme potencia descongelation/ потребляемая мощность при оттайке (дефрост)	watt		111	125	168	212	243	374	401	111	125	168	212	243	374	401	90	97	133	170	187	304	317	90	97	133	170	187	304	317	90	97	133	170	187	304	317							
Temperatura d'esercizio running temperature/ temperature de fonctionnement/ Betriebstemperatur temperatura de ejercicio/ рабочая температура	°C		+3° / + 5°							0° / + 2°							+3° / + 5°							0° / + 2°							+3° / + 5°							0° / + 2°						
KAI SM			M2							M1							M2							M1							M2							M1						
Lunghezza length/ longueur/ Länge/ longitud/ длина	mm		937	1250	1562	1875	2500	3125	3750	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750	937	1250	1562	1875	2500	3125	3750							
Spessore spalla thickness of end/ epaisseur joue/ seitenteil dicke espesor del lateral/ толщина боковин	mm		40							40							40							40							40							40						
Superficie espositiva TDA display area/ surface d'exposition/ Ausstellungsfläche/ superficie expositiva/ выкладка	m²		0,6	0,91	1,05	1,2	1,80	2,1	2,8	0,6	0,91	1,05	1,2	1,80	2,1	2,8	0,88	1,21	1,4	1,77	2,34	2,8	3,46	0,88	1,21	1,4	1,77	2,34	2,8	3,46	0,88	1,21	1,4	1,77	2,34	2,8	3,46							
Volume lordo gross loading capacity/ capacité de chargement brut/ Inhalt capacidad de carga bruta/ объем brutto	dm³		187	250	313	375	500	687	750	187	250	313	375	500	687	750	187	250	310	375	500	620	750	187	250	310	375	500	620	750	187	250	310	375	500	620	750							
Potenza elettrica nominale rating power/ puissance absorbée/ Leistungsaufnahme/ potencia absorbida/ номинальная электрическая мощность	watt		71	85	98	142	170	228	255	71	85	98	142	170	228	255	50	57	63	10	114	158	171	50	57	63	100	114	158	171	50	57	63	100	114	158	171							
Potenza elettrica assorbita in sbrinamento defrosting power/ puissance pour le dégivrage/ Abtaungsleistungsaufnahme potencia descongelation/ потребляемая мощность при оттайке (дефрост)	watt		71	85	98	142	170	228	255	71	85	98	142	170	228	255	50	57	63	100	114	158	171	50	57	63	100	114	158	171	50	57	63	100	114	158	171							
Temperatura d'esercizio running temperature/ temperature de fonctionnement/ Betriebstemperatur temperatura de ejercicio/ рабочая температура	°C		+3° / + 5°							0° / + 2°							+3° / + 5°							0° / + 2°							+3° / + 5°							0° / + 2°						

Campionario colori / colour sample / farbenmuster / echantillon couleurs / lista colores / образцы цветов



L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso/ The Company reserves the right to modify these modelos without advise/ La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis/ Der Hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor/ La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso/ Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без предупреждения.

A completamento dell'offerta, Kai presenta una vasta gamma di accessori.

GB
To complete the offer, an extensive line of accessories.

F
En complément du meuble, Kai présente une vaste gamme d'accessoires.

D
Kai bietet eine reichhaltige Auswahl an Zubehör.

E
La vetrina Kai se puede personalizar con un amplio surtido de accesorios.

RUS
Кай имеет широкий спектр аксессуаров.

Porta bilancia, affettatrice, tagliere, portacarta, portaveschete, portacottelli, portarotolo, portaprese.

Scale deck, slicing machine deck, cutting board, paper holder, trays holder, knife holder, paper roll holder, cable rear plug.



Divisori in filo



Divisori in vetro alti e bassi



Divisori in metacrilato alti e bassi



Divisori in vetro per gradoni



Gradone h 50 mm
Stepped deck h 50 mm
Gradone h 100 mm
Stepped deck h 100 mm



Antine scorrevoli posteriori



Kit griglie di fondo (versione LS)
Kit bottom grids (self service version)

KAI

DE RIGO REFRIGERATION srl

→ Direzione e Stabilimento

Via G. Buzzatti, 10
32036 Sedico - BL - Italy
Tel. +39 0437 5591
Fax +39 0437 559300
info@derigorefrigeration.com
expsales@derigorefrigeration.com
vendite@derigorefrigeration.com

www.derigorefrigeration.com